
Catalogo Decks 2020



Decks y Barandales

Introducción

Construimos decks con diferentes materiales y tonos de color, de varios precios por m2, y con distintos tipo de acabados, ya sea en WPC composite sintético (colores blanco, wengue, gris, ladrillo entre otros), decks en bambú termo tratado, decks en maderas tropicales exóticas como Almendro, Bálsamo, Níspero y por ultimo decks con nuestro pino inmunizado utilizado como piso, sub bases o durmientes y pilotaría con garantía de 20 años contra termi Utilizamos accesorios de instalación de deck como clips en plástico rígido o acero inoxidable. Tornillería también en

Acabados

Acabado en Humectante para madera a base de aceites que que el mantenimiento es simplemente limpiar las impurezas de su deck y la exposición a la intemperie o rayos del sol por (BARNIZ).



Pino Inmunizado Especial

TIPO DE MADERA:

Southern yellow pine (SYP) o comúnmente llamado pino del sur amarillo, Es una madera que cuenta con todas las certificaciones de sello verde amigables con el ambiente, proveniente de plantaciones forestales industrializadas de USA, Este pino se encuentra entre las maderas de densidad media, que secada al horno al 12% de humedad podría tener una densidad aproximada de 450 kg/m³, Este tipo de madera para deck es el mas económico, y gracias al tratamiento de inmunización especial realizado en nuestra planta vacío/presión, goza de nuestra garantía de 20 años contra

DIMENSIONES:

Espesor: Recomendamos usarla en los decks en espesores mínimos de 2 pulgs comerciales o sea (4cms) ya que podrían encontrarse medianos contenidos de nudos, que pueden afectar su capacidad de resistencia al peso si se usara mas delgada.

Anchos: Recomendamos usarla en 2" (5cms), 4" (10cms) o hasta 6" (14cms) máximo, al exceder estos anchos, podrían empezar a presentarse alabeos, torceduras o levantamientos laterales en las piezas, ya que a mayor ancho habrá más probabilidades de alabeos o torceduras en la madera.

Largos: los estándares internacionales limitan las longitudes de esta madera por cada 2Ft (2pies) (60cm), es decir, están disponibles desde 8 Ft (2.45m), 10Ft (3.05m), 12Ft (3.65m), 14 Ft (4.25m), 16Ft (4,85m), 18Ft (5,5m) y 20Ft (6.1m)



SUBBASE O DURMIENTES:

PINO SYP INMUNIZADO ESPECIAL.

El espesor de la sùbase o durmiente esta relacionado con el lugar de instalación, tierra, arena, topin (mortero), losa, pilotes, etc., y el uso del mismo, y podrían ir desde 1 Ft (2cms), 2ft (4cms), 4ft (9cms), 6Ft (14cms) y hasta 8 ft (19cms), y las distancias entre ejes de apoyos deben ser 1.5 Ft (45cms) y máximo hasta 2ft (60cms)

ACCESORIOS DE INSTALACION:

para este tipo de deck podemos utilizar o clips o pines de acero inoxidable lateral, los cuales permiten una instalación limpia y estética, pero un poco mas costosa con mas probabilidades de torcedura. Lo mas común en este tipo de deck es utilizar tornillos de acero inoxidable retirados 1ft (2cms) del borde y que penetren en el durmiente mínimo 1ft a 1.5 ft (2 a 3.2cms) los tornillos deben ser resanados con tapones de madera o resina epoxica de alta dureza, este sistema es mas económico y fácil de instalar.

ACABADOS:


NO UTILIZAMOS BARNIZ, nuestro probado sistema de acabados permite penetrar el poro de la madera sin sellarlo (sin crear capa), lo que permite a futuro limpiarlo y retocarlo sin necesidad de lijar, damos una primera mano del producto colombiano marca IMPRA y en la segunda o mas, un aceite especial para madera.

Con este sistema será fácil, rápido y económico mantener como nuevo su deck retocándolo al menos una vez al año.

Maderas Duras Tropicales (exotic woods)

TIPO DE MADERA:

esta línea de maderas para pisos de interior o exterior, contiene una amplia gama de especies de selva tropical proveniente de aserraderos con licencias y salvoconductos legales aprobados por los gobiernos de Colombia, Brasil y Panama, las especie mas comercializada en esta línea de maderas es el ALMENDRO también llamado CUMARUT, que al secarlo en cámara artificial (horno) al 12% de CH (contenido de humedad) cuenta con una densidad de 850 kg/m³, también hay otras especies con características similares que podemos suministrar bajo pedido especial como lo son IPE (LAPACHO), BALSAMO (QUINA), SAPAN (SUCUPIRA), AMARGO (FAVEIRA AMARGOSA) entre otras. Ninguna de estas especies de madera tropical, recibe tratamiento químico bajo el sistema vacío a presión debido a su alta dureza y formación anatómica de sus fibras, por lo cual no cuenta con garantía de la empresa, sin embargo, comúnmente todas estas maderas son reconocidas por su alta durabilidad natural. Este tipo de madera para deck se encuentra entre los de mediano precio.



DIMENSIONES:

Espesor: Recomendamos usarla en los decks en espesores mínimo de ¾ Pulg (1.9cms) o 1 pulg (2.5cms) nos encargamos de seleccionar nuestras maderas, para que estén libre de albura (área blanca células vivas), que pueden afectar su capacidad de resistencia o atraer insectos (termitas) o pudrición.

Anchos: Recomendamos usarla en 2” (5cms), 4” (10cms) o hasta 5” (12cms) máximo, al exceder estos anchos, podrían empezar a presentarse alabeos, torceduras o levantamientos laterales, ya que a mayor ancho habrán más probabilidades de alabeos o torceduras en la madera.

Largos: debido a la gran dificultad en la extracción de esta madera en las selvas, y a su alta dureza y peso, se trabajan en longitudes cortas que van desde 2Ft (2pies) (60cm), hasta 10 Ft (3m),

SUBBASE O DURMIENTES:

PINO SYP INMUNIZADO ESPECIAL.

El espesor de la súbbase o durmiente está relacionado con el lugar de instalación, tierra, arena, topin (mortero), losa, pilotes, etc., y el uso del mismo, y podrían ir desde 1 Ft (2cms), 2ft (4cms), 4ft (9cms), 6Ft (14cms) y hasta 8 ft (19cms), y las distancias entre ejes de apoyos deben ser 1.5 Ft (45cms) y máximo hasta 2ft (60cms)

ACCESORIOS DE INSTALACION:

para este tipo de deck podemos utilizar o clips o pines de que vienen en plástico especial o también en acero inoxidable, los cuales permiten una instalación limpia y estética.

ACABADOS:

NO UTILIZAMOS BARNIZ, nuestro probado sistema de acabados permite penetrar el poro de la madera sin sellarlo (sin crear capa), lo que permite a futuro limpiarlo y retocarlo sin necesidad de lijar, aplicamos 2 o 3 manos de acabado con nuestro aceite especial para madera.

Con este sistema será fácil, rápido y económico mantener como nuevo su deck retocándolo al menos una vez al año.

Sintético Trex (WPC)

TIPO DE MADERA: WPC

Somos Distribuidores de la renombrada marca TREX de USA, que nos ofrece una innovadora propuesta en el mercado de la construcción, desarrollando este compuesto de partículas de madera natural mezcladas con resinas y otros componentes enfocados a dar una alta resistencia y larga vida útil sin ningún tipo de mantenimiento, contamos con una amplia gama de colores. Este tipo de decking es de mas alto costo inicialmente pero no requiere ningún tipo de mantenimiento y cuenta

DIMENSIONES:

Espesor: ¾ Pulg (1.9cms) o 1 pulg (2.5cms)

Anchos: 5" (12cms), **Largos:** 12Ft (3,65m)

SUBBASE O DURMIENTES:

PINO SYP INMUNIZADO ESPECIAL. El espesor de la súbbase o durmiente está relacionado con el lugar de instalación, tierra, arena, topping (mortero), losa, pilotes, etc., y el uso del mismo, y podrían ir desde 1 Ft (2cms), 2ft (4cms), 4ft (9cms), 6Ft (14cms) y hasta 8 ft (19cms), y las distancias entre ejes de apoyos deben ser 1.5 Ft (45cms) y máximo hasta 2ft (60cms)

ACCESORIOS DE INSTALACION:

Este decking trae su propio clip y tornillo inoxidable para anclar lateralmente

ACABADOS:

no requiere ningún tipo de acabado



Sintético Trex (WPC)

2 Referencias:

Transcend: la mas alta resistencia a las rayas, disponible en 10 colores.

UNA BELLEZA INCOMPARABLE

El profundo patrón de grano de madera y los colores lujosos de los suelos crea una apariencia premium y eterna que deja a otros compuestos en el polvo.

RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, A LAS MANCHAS, A LOS ARAÑAZOS Y AL MOHO

Trascender el entablado mantiene su color vibrante y su lujoso acabado -venga a un sol abrasador o a un derrame de vino rojizo- gracias a su protección inquebrantable de tres lados... y a nuestra Garantía Residencial Limitada de 25 años contra la decoloración y las manchas.

UNA CUBIERTA VERDE

Vea cómo el uso de un tablero compuesto reciclado en un 95% (eso es casi todo) le hace sentir que está al aire libre.

Enhanced: mas economica, disponible en 5 colores.

Si busca la durabilidad del compuesto y la asequibilidad de la madera, opte por lo básico. Esta tarima de larga duración requiere poco mantenimiento y viene en tres colores tradicionales.

Para una apariencia de madera auténtica, elija Trex Enhance® Naturals. Esta colección de alto rendimiento incluye cinco colores multitonales inspirados en la naturaleza.

Trex Enhance® Basics y Trex Enhance® Naturals ofrecen protección contra la decoloración y las manchas, así como una mayor resistencia al moho y a los hongos, para facilitar el mantenimiento.

PREMIUM TROPICALS - BEST



CLASSIC EARTH TONES - BEST



ENHANCE BASICS - GOOD



ENHANCE NATURALS - BETTER



Grupo Palmadera S.A.



**Grupo
Palmadera**
arquitectura tropical
ecology

REP. DOMINICANA
Punta Cana

PANAMÁ
Chame - Veraguas
Bocas del Toro

COLOMBIA
Medellín

 (+507) 6090-8042

www.grupopalmadera.com